

Measuring Reel/Light Box

검척기 / 표준 광원 시험기



DL-3028



ISO 품질시스템 인증



DL-2004




ISO 품질시스템 인증

제품의 특징

- 디지털 카운터의 설정된 횟수에 정확하게 자동 정지하도록 설계되어 있다.
- Wrap Reel 후 사용자가 시험 편을 쉽게 빼낼 수 있도록 Bend Mechanism 장치가 설계되어 있어 사용이 편리하다.
- Speed Controller를 장착하여 원하는 회전 속도를 조절할 수 있다.
- Soft Start 방식을 적용하여 작업 시작과 끝나는 시점에서 저속으로 회전하도록 되어 있다.

Feature

- Automatic stop of test by digital preset counter.
- Easy to remove the hank of yarn from reels by bend mechanism after winding and convenient operation.
- Equipped with speed controller.
- Soft start and brake by motor controller.



Bend mechanism

제품의 특징

- 광원 간의 이색 현상을 쉽게 판정할 수 있다.
- 미국 ASTM D1729 규격 및 국제규격에 준하여 설계 제작되어 있다.
- 국제 조명 위원회[CIE]의 표준 광원을 사용하였다.
- 6종류의 기본 광원으로 다양하게 색상 판정을 할 수 있다.

Feature

- Detect color difference(Metamerism) easily under 6 kinds of illumination.
- Designed according to ASTM D1729 and international standards.
- Application CIE standard illumination.
- Display using light sources on the screen.



Lamp section

Specification

Model	DL-3028
Reel girth	1000mm±0.5mm
Reeling circle	1~9999 LED
Reel speed	30~250r/min.(Step less variable speed)
Pre-tension	0~100cN
Guide bar travel	35mm
Bobbin number	1~6
Power source	220VAC 50/60Hz single phase, 100W
Weight (Approx.)	56kg (±2kg)
Dimension (Approx.)	780(W) x 700(D) x 500(H)mm

Specification

Model	DL-2004
Light source	D65 [6500K], D75 [7500K] - (Option)
	CWF [4150K] - Cool White Fluorescent
	A [2856K] - Incandescent
	TL84 [4000K] - Store Light
	U30 [3000K] - Ultralume
Power source	UV [BLB] - Ultraviolet
	220VAC 50/60Hz single phase, 150W
	Weight (Approx.) 25kg (±1kg)
Dimension (Approx.)	690(W) x 590(D) x 575(H)mm