

ICI Pilling

ICI PILLING TESTER
ICI 필링시험기



ISO 품질시스템 인증



제품의 용도 및 특징

- 내부 코르크 라이닝은 테스트 결과의 정확성을 보장하기 위해 수입 코르크로 구성되어 있다.
- 코르크는 알루미늄 합성 재료로 되어 있어 코르크 교체가 용이하다.
- 디지털 카운터를 사용하여 테스트 횟수를 임의로 설정할 수 있다.
- 울 니트 및 기타 직물의 필링(Pilling) 성능 시험에 사용된다.
- 시험 규격 : ISO 12945-1, JIS L 1076

Purpose and Feature


- Inner part of cork lining consists with imported cork to ensure the accuracy of test result.
- It is easy to change cork because cork is made of aluminum composite material.
- It can set the number of test by using digital counter.
- Used for testing pilling performance of wool knit and other fabric.
- Standard : ISO 12945-1, JIS L 1076



DL-307T-2



Pilling box inside



Test display



Mounting jig



Pilling box cork (Option)



DL-307T-4

Specification

Model	DL-307T-2	DL-307T-4	DL-3007-2	DL-3007-4
Number of pilling box	2ea	4ea	2ea	4ea
Controller	Touch LCD Pannel		Analog Type	
Box speed	60r/min.		60r/min.	
Pilling box size	235 x 235 x 235mm		235 x 235 x 235mm	
Test range	1~99999		1~9999 LED	
Drive motor	200W		120W	
Power source	220VAC 50/60Hz single phase, 300W		220VAC 50/60Hz single phase, 200W	
Weight (Approx.)	155kg (±5kg)	220kg (±5kg)	50kg (±2kg)	100kg (±5kg)
Dimension (Approx.)	965(W)x655(D)x1168(H)mm	965(W)x655(D)x1538(H)mm	860(W)x480(D)x500(H)mm	860(W)x480(D)x880(H)mm